



Oct-2023

## HOJA TECNICA

### PROPIEDADES GENERALES DEL POLIDUCTO RANURADO AUDIO Y VIDEO

Color:	Negro
Ranurado	Longitudinalmente al 100%
Tipo de Material	Polietileno
Aislamiento o resistencia eléctrica:	>100 Mohms
Voltaje máximo de aplicación:	600 V
Resistencia al aplastamiento:	No aplica al ser ranurado
Resistencia a la temperatura:	0°C – 80°C
Resistencia a químicos:	No se ataca
Reactividad:	Nula
Hermeticidad:	No aplica al ser ranurado
Toxicidad	Nula

### CARACTERISTICAS:

La siguiente tabla muestra las dimensiones que tiene Conduplast y las que especifica la norma oficial mexicana, cabe aclarar que nuestro producto cumple también la norma europea, por eso la diferencia en dimensiones a favor del usuario, entre otros beneficios, la forma cuadrada y pronunciada de los anillos del poliducto ofrecen mayor resistencia y flexibilidad simultáneamente sin afectarse una a la otra.

Diámetro nominal	Diámetro exterior, mm	Longitud, mts	Peso, kg	Resistencia, kg/10cm
3/8"	16	100	2.600	N.A.
1/2"	20	100	3.600	N.A.
3/4"	25	50	2.600	N.A.
1"	32	50	4.400	N.A.