



Oct-2023

**HOJA TECNICA**

**PROPIEDADES GENERALES DEL POLIDUCTO EXTRA REFORZADO (ROJO)**

Color:	Rojo
Aislamiento o resistencia eléctrica:	>100 Mohms
Voltaje máximo de aplicación:	600 V
Resistencia a la temperatura:	0°C – 80°C
Resistencia a químicos:	No se ataca
Reactividad:	Nula
Hermeticidad:	100%
Toxicidad	Nula

**CARACTERISTICAS INDIVIDUALES:**

De acuerdo a la norma MX-J-542-ANCE-2006: TUBO CORRUGADO (FLEXIBLE) NO METALICO PARA LA PROTECCION DE CONDUCTORES ELECTRICOS, Referente al parámetro resistencia a la deformación la norma específica mínimo 40 kg / 10 cm, nuestro producto Conduplas Extra Reforzado ofrece 80 kg / 10 cm.

Presentación	Diámetro exterior, mm	Longitud, mts	Peso, kg	Resistencia, kg/10cm
1/2" Ext. Ref.	20	100	4.704	80
1/2" Ext. Ref-Guía	20	100	5.200	80
3/4" Ext. Ref.	25	50	3.506	80
3/4" Ext. Ref-Guía	25	50	3.756	80
3/4" Ext. Ref.	25	100	7.011	80
3/4" Ext. Ref-Guía	25	100	7.512	80
1" Ext. Ref.	32	50	4.660	80
1" Ext. Ref-Guía	32	50	4.850	80