



Oct-2023

HOJA TECNICA

PROPIEDADES GENERALES DEL POLIDUCTO PLUS

Color:	Naranja
Aislamiento o resistencia eléctrica:	>100 Mohms
Voltaje máximo de aplicación:	600 V
Resistencia a la temperatura:	0°C – 80°C
Resistencia a químicos:	No se ataca
Reactividad:	Nula
Hermeticidad:	100%
Toxicidad	Nula

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES:

De acuerdo a la norma MX-J-542-ANCE-2006: TUBO CORRUGADO (FLEXIBLE) NO METALICO PARA LA PROTECCION DE CONDUCTORES ELECTRICOS, Referente al parámetro resistencia a la deformación la norma especifica mínimo 40 kg / 10 cm, nuestro producto Conduplas Plus ofrece 48 kg / 10 cm.

Presentación	Diámetro exterior, mm	Longitud, mts	Peso, kg	Resistencia, kg/10cm
3/8" Plus	16	100	2.400	48
1/2" Plus	20	100	3.150	48
1/2" Plus -Guía	20	100	3.650	48
3/4" Plus	25	50	2.200	48
3/4" Plus -Guía	25	50	2.450	48
3/4" Plus	25	100	4.400	48
3/4" Plus -Guía	25	100	4.900	48
1" Plus	32	50	3.400	48
1" Plus -Guía	32	50	3.650	48